



MADE IN ITALY

Building Line Leister automatici

IMPERTEK.COM

VARIMAT 700



La saldatrice automatica VARIMAT 700 offre una costante affidabilità del processo di saldatura su tetti piani. L'elevata pressione di contatto, l'innovativo meccanismo di inserimento dell'ugello, l'QSQ e la gestione della potenza garantiscono una saldatura di qualità.

Dati tecnici

Tensione	230 V; 400 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Prestazioni	3680–5700 W	
Velocità	1.0–12.0 m/min	3.28–39.37 ft/min
Temperatura	100–620 °C	212.0–1148.0 °F
Volume d'aria regolabile	Sì	
Ugello di saldatura	40 mm	
Larghezza della cucitura	1.57 in	
Materiali di saldatura	ECB, EPDM, EVA, FPO, PIB, PO, PVC, PVC-P, TPE, TPO, TPU	
LQS	Sì	
Motore soffiatore brushless	Sì	
Motore di azionamento brushless	Sì	
Lunghezza	605.0 mm	23.81 in
Larghezza	335.0 mm	13.18 in
Altezza	373.0 mm	14.68 in
Peso	37.5 kg	82.67 lb
Lunghezza del cavo di alimentazione	5.0 m	16.4 ft
Approvazioni	CE, Certificazione CB, UKCA	
Classe di protezione	I	
Paese d'origine	CH	

Descrizione articolo

Codice

Varimat 700 230V 40mm senza spina - senza cavo 340-200-050-070

VARIMAT 500



La saldatrice automatica VARIMAT 500 offre sicurezza nella saldatura su tetti piani. L'elevata pressione di contatto, l'innovativo meccanismo di inserimento dell'ugello e l'asse di trasporto variabile garantiscono la qualità della saldatura.

Dati tecnici

Tensione	230 V; 400 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Prestazioni	3680–5700 W	
Velocità	1.0–12.0 m/min	3.28–39.37 ft/min
Temperatura	100–620 °C	212.0–1148.0 °F
Volume d'aria regolabile	Sì	
Ugello di saldatura	40 mm	
Larghezza della cucitura	1.57 in	
Materiali di saldatura	ECB, EPDM, EVA, FPO, PIB, PO, PVC, PVC-P, TPE, TPO, TPU	
LQS	No	
Motore soffiatore brushless	Sì	
Motore di azionamento brushless	Sì	
Lunghezza	605.0 mm	23.81 in
Larghezza	335.0 mm	13.18 in
Altezza	373.0 mm	14.68 in
Peso	37.5 kg	82.67 lb
Lunghezza del cavo di alimentazione	5.0 m	16.4 ft
Approvazioni	CE, Certificazione CB, UKCA	
Classe di protezione	I	
Paese d'origine	CH	

Descrizione articolo

Codice

Varimat 500 230V 40mm senza spina - senza cavo 340-200-050-050



Descrizione articolo

Codice

*Resistenza Varimat 700+500 400 V 5500 W 340-200-900-085

* Articoli compatibili con VARIMAT 500 e 700.



Descrizione articolo

Codice

*Cavo alimentazione Varimat 700+500 400V 340-200-050-085

*Cavo alimentazione Varimat 700+500 230V 340-200-050-080

* Articoli compatibili con VARIMAT 500 e 700.

VARIMAT 300



La saldatrice per tetti VARIMAT 300 consente di saldare in modo semplice e intuitivo i tetti piani. L'elevata pressione di contatto e la flessibilità dell'asse di trasporto per una qualità di saldatura sostenibile sono ulteriori punti di forza.

Dati tecnici

Tensione	230 V; 400 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Prestazioni	3680–5700 W	
Velocità	1.0–10.0 m/min	3.28–32.81 ft/min
Temperatura	100–620 °C	212.0–1148.0 °F
Volume d'aria regolabile	Sì	
Ugello di saldatura	40 mm	
Larghezza della cucitura	1.57 in	
Materiali di saldatura	ECB, EPDM, EVA, FPO, PIB, PO, PVC, PVC-P, TPE, TPO, TPU	
LQS	NO	
Motore soffiatore brushless	No	
Motore di azionamento brushless	Sì	
Lunghezza	605.0 mm	23.81 in
Larghezza	335.0 mm	13.18 in
Altezza	373.0 mm	14.68 in
Peso	37.5 kg	82.67 lb
Lunghezza del cavo di alimentazione	5.0 m	16.4 ft
Approvazioni	CE, Certificazione CB, UKCA	
Classe di protezione	I	
Paese d'origine	CH	

Descrizione articolo

Codice

Varimat 300 230V 40mm con spina CEE 3/16 340-200-050-030



Descrizione articolo

Codice

**Beccuccio grip per Varimat 700-500-300 340-200-050-090

**Articoli compatibili con VARIMAT 300, 500 e 700.

BITUMAT B2



BITUMAT B2 viene utilizzata per saldare in sicurezza il bitume modificato senza fiamme libere. Con l'appropriato ugello per bitume, si ottengono saldature precise sulle guaine bituminose.

Dati tecnici

Tensione	230 V; 400 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Prestazioni	6700 W	
Velocità	0.8–12.0 m/min	2.62–39.37 ft/min
Temperatura	20–650 °C	68.0–1202.0 °F
Volume d'aria regolabile	Sì	
Ugello di saldatura	75-100 mm	
Larghezza della cucitura	2.95-3.93 in	
Materiali di saldatura	Bitume; ECB	
LQS	No	
Motore soffiatore brushless	No	
Motore di azionamento brushless	No	
Lunghezza	690.0 mm	27.16 in
Larghezza	490.0 mm	19.29 in
Altezza	330.0 mm	12.99 in
Peso	39.0 kg	85.98 lb
Lunghezza del cavo di alimentazione	1.2 m	3.93 ft
Approvazioni	CE, Certificazione CB, UKCA	
Classe di protezione	I	
Paese d'origine	CH	

Descrizione articolo

Codice

Bitumat B2 230V/6700W 100 mm spina CEE 32A 340-200-050-450

Descrizione articolo

Codice

Bitumat B2 400V/6700W 100 mm spina CEE 16A 340-200-050-455

WWW.IMPERTEK.COM



IMPERTEK SRL

Via Po 507 · 30022 · Ceggia ·
Venezia · Italia
T +39 0421 322 52 ·
F +39 0421 322 756
info@impertek.com ·